



- آب بندی پنل های گچی
- ضد گرد و غبار نمودن سطوح

### روش مصرف

باتوجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول دو جز را با هم مخلوط کرده و به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

### زمان مصرف

ترکیب بدست آمده تا ۸ ساعت در ۲۵ درجه سانتی گراد قابل مصرف می باشد.

### نحوه مصرف

سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن نمک ها، گروغبار و سایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن لاک جلوگیری شود.

## N-Proof

## عایق نما

این محصول، عایقی دو جزئی است که پس از ترکیب جزء A و B روی نمای ساختمان اجرا شده و یک پوشش بی رنگ و ضد رطوبت را تشکیل میدهد.

### ویژگی ها

- خاصیت چسبندگی فوق العاده بالا
- پس از خشک شدن در برابر گرما مقاوم است
- سهولت اجرا
- قابل ارائه به صورت رنگی (نمای رنگها)

### موارد استفاده

- آب بندی منهول های بتنی و پیش ساخته
- آب بندی سازه های بتنی پیش ساخته
- محافظت انواع نماهای آجری، سنگی، سیمانی و... از نفوذ آب و رطوبت

**Faraz Paye Co.** (Knowledge-based)

Manufacturer, Consulting & Executive  
New Generation of Waterproofing Systems

شرکت فراز پایه البرز (دانش بنیان)

تولید کننده، مشاور و مجری سیستم های نوین آب بندی



ELBACERT

اطلاعات فنی عایق نما F-Proof

اطلاعات فنی	
مایع	حالت فیزیکی
شفاف	رنگ
$0.9 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵°C)
هیدروکربن های آروماتیک، استرها	نوع حلال
فاقد یون کلر (BS 5075)	مقدار کلر اید

نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

www.FARAZPAYE.com  
FARAZPAYE@gmail.com  
+98-(0)26-34 76 34 45 - 7  
+98-(0)26- 33 35 22 86