

**Faraz Paye Co.** (Knowledge-based)

Manufacturer, Consulting & Executive  
New Generation of Waterproofing Systems

شرکت فراز پایه البرز (دانش بنیان)

تولید کننده، مشاور و مجری سیستم های نوین آب بندی



ELBACERT

### موارد استفاده

- متوقف کردن فشار آب و نشست در سازه های بتنی یا سنگی در محل درزها
- آب بندی مجاری عبور آب
- آب بندی تونل ها، سدها، مخازن
- چاله آسانسورها
- آب بندی منهول ها، زیرزمین و سازه های مدفون

### میزان مصرف

بر اساس ابعاد مقطع در حال نشست و وزن مخصوص Fara Plug مقدار مصرف محاسبه می گردد

### روش مصرف

سطح را از وجود هر گونه آلودگی، چربی و ... پاک کرده و قسمت های سست و ناپایدار را حذف نموده درون درزها و شکاف ها را با برس تمیز کرده و در صورت خشک بودن محل را با آب خیس نمایید.

### Fara Plug

### آنی گیر بتن

یک پودر پایه سیمانی بدون کلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می دهد و خمیری قدرتمند برای انسداد سریع نشست های پر فشار می سازد.

### استانداردها

محصول آنی گیر بتن Fara Plug با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

ASTM C 298-05 - ASTM C 39 - ASTM C 267-77 -  
ASTM C 234

### خواص و اثرات

- فاقد یون کلر
- سهولت اختلاط با آب
- پایدار و دائمی
- چسبندگی عالی به انواع مصالح مخصوصاً "بتن، سنگ و آجر
- بدون انقباض و ترک خوردگی
- گیرش سریع
- حفظ کیفیت به عمر سازه مورد کاربرد

www.FARAZPAYE.com  
FARAZPAYE@gmail.com  
+98-(0)26-34 76 34 45 - 7  
+98-(0)26-33 35 22 86

**Faraz Paye Co.** (Knowledge-based)

Manufacturer, Consulting & Executive  
New Generation of Waterproofing Systems

**شرکت فراز پایه البرز (دانش بنیان)**

تولید کننده، مشاور و مجری سیستم های نوین آب بندی



ELBACERT

### شرایط نگهداری

مدت زمان نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه کارخانه در مکان خشک و دور از تابش مستقیم نور خورشید  
توجه: وجود رطوبت باعث کاهش عمر این محصول می گردد

### نوع بسته بندی

کیسه های 25 کیلوگرمی

Fara Plug را ترجیحا با آب گرم مخلوط کرده تا شکل پذیر گردد. جهت جلوگیری و آب بندی درزها و سوراخ ها ملات را به صورتی که به داخل سوراخ موجود وارد گردد شکل دهید. پس از وارد کردن ملات آماده شده به مدت ۱ الی ۲ دقیقه با دست آن را نکه دارید تا ازدیاد حجم داده و به جداره ها بچسبد و گیرش آن کامل گردد .

### مشخصات فنی

حالت فیزیکی : پودر

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص:  $1/16 \text{ g/cm}^3$

وزن مخصوص خمیر:  $1/99 \text{ g/cm}^3$

یون کلر: ندارد

Ph: 12 – 13

زمان گیرش اولیه: 20 الی 30 ثانیه

### نکات ایمنی

این ماده قلیایی می باشد بنابراین از دستکش و عینک هنگام اجراء استفاده نمائید و در صورت تماس با چشم از آب زیادی برای شستشو استفاده نمائید.

www.FARAZPAYE.com  
FARAZPAYE@gmail.com  
+98-(0)26-34 76 34 45 - 7  
+98-(0)26-33 35 22 86