



ELBACERT

موارد استفاده

- آب بندی سطوح در برابر صدمات ناشی از جذب رطوبت مانند شوره زدگی، یخ زدگی رشد قارچ، کپک و غیره
- ضد گردوغبار نمودن سطوح

میزان مصرف

هر کیلوگرم ماده نانوپروف برای پوشش دهی حدود 5 مترمربع کافی باشد اما در نظر داشته باشید که میزان دقیق مصرف با توجه به تخریب سطح زیر کار مشخص میشود

نحوه مصرف

سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن و چربی، نمک ها، گرد و غبار و سایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی و قدرت نفوذ نانوپروف بالا رفته واز پوسته شدن آن جلوگیری شود.

در صورت وجود رنگهای کهنه، سطح را سمباده کشیده و سپس با استفاده از قلم مو یا پیستوله پوشش دهی مناسب را انجام دهید.

Nano-Proof

نانوپروف

نانوپروف یک محلول آبگریز با نفوذ بالا برای محافظت از مصالح ساختمانی است که نامرئی بوده و قابلیت تنفس پذیری دارد. این ماده تا عمق یک سانتیمتری منافذ بتن، سطوح سیمانی، سنگی و آجری و سایر سطوح با جذب آب پایین نفوذ کرده و یک غشای یک پارچه و غیرقابل نفوذ در برابر نشتی روی سطح ایجاد می کند.

ویژگی ها

- غیرسمی
- دارای خاصیت آبگریزی سطح
- نفوذپذیری کامل به عمق سازه، در منافذ و ترکهای بسیار ریز
- اجرای سریع و آسان
- بدون بو
- سازگار با محیط زیست
- کاملاً مناسب برای سطوح دارای بتن قلیایی و متخلخل و دارای رطوبت آزاد

Faraz Paye Co. (Knowledge-based)

Manufacturer, Consulting & Executive
New Generation of Waterproofing Systems

شرکت فراز پایه البرز (دانش بنیان)
تولید کننده، مشاور و مجری سیستم های نوین آب بندی



اطلاعات فنی عایق نما Nano Proof

حالت ظاهری:	بیرنگ
حلال:	آب
روش اعمال:	اسپری یا قلم مو

نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته شود.

www.FARAZPAYE.com
FARAZPAYE@gmail.com
+98-(0)26-34 76 34 45 - 7
+98-(0)26- 33 35 22 86